



## Reinigungs- und Pflegeanweisung geölt und gewachster Böden für Gebäudereinigungsfirmen

Sehr geehrter Kunde

wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Zum Einstieg ein paar Allgemeine Hinweise:

Der von Ihnen zu pflegende Fußboden/Treppe wurde mit hochwertigen NATURHAUS-Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie erzielen viel Freude beim Auftraggeber, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den neuen Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Fertigstellung **nur trocken reinigen**. Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger. Achten dabei Sie auf unterkriechende Nässe.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Lassen Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Filz) ausrüsten.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder von uns nicht zugelassene lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung des Bodens. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Wachsoberfläche nachhaltig.
- Machen Sie Ihren Auftraggeber auf Oberflächenschäden aufmerksam
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens setzt ein gesundes Raumklima voraus. Bei 18°C bis 20°C Raumtemperatur und 50%-60% relativer Luftfeuchte ist das ideale Raumklima erreicht. Niedere Luftfeuchte lässt das Holz schwinden – Fugenbildung -, höhere bringt es zum Quellen – oberflächliche Rauigkeit im schlimmsten Fall treten Bauschäden auf-.

### Sicherheit und Entsorgung

#### Gefahr von Selbstentzündung

Bei mit Hartöl, Hartwachs, Hartwachsöl und Refresher behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen (**Selbstentzündungsgefahr**)! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.

(Version 004 / August 2008)



## Reinigungs- und Pflegeanweisung geölt und gewachster Böden für Gebäudereinigungsfirmen

### Tägliche Unterhaltsreinigung:

- losen Schmutz entfernen,
- anschließend mit gut warmem Wasser nebelfeucht wischen.

### Wöchentliche Unterhaltsreinigung, 1 oder 2-mal je nach Bedarf

- losen Schmutz entfernen,
- anschließend mit einer Wischflotte nebelfeucht wischen

#### Wischflotte:

auf 5 Liter gut warmem Wasser **NATURHAUS Clean & Polish**, Art.Nr.02300, 2 Hübe aus dem Spender des 10 Liter Kanisters oder die Menge von 3 Esslöffeln

- um eine Weißpigmentierung hin und wieder aufzufrischen, empfehlen wir

**NATURHAUS Clean & Polish weiß**, Art.Nr. 02350, einzusetzen.

### Wöchentliche Pflege, 1x

- nach einer wöchentlichen Unterhaltsreinigung den Boden mit **NATURHAUS Refresher**, Art.Nr.02800, dunkle Böden mit **NATURHAUS Refresher Eiche geräuchert**, Art.Nr.02802 oder weiße Böden mit **NATURHAUS-Refresher Weiß**, Art.Nr. 02801 pflegen.
- Dazu den Refresher gut aufschütteln und in eine Pumpsprühflache umfüllen. Der Zerstäuberdruck muss so hoch sein, dass der Refresher gut vernebelt wird. Aus ca. 50 cm Abstand wird ein Sprüher auf den Boden gegeben, Auftragsmenge ca. 6-9 g/m<sup>2</sup>, und mit dem weißem Superpad und der Einscheibenbodenmaschine verteilt und auspoliert. Der Refresher kann sofort einpoliert werden, muss aber innerhalb einer ½ Stunde verarbeitet sein. Nach dem Polieren fühlt sich der Boden trocken an.
- Verbliebene Überschüsse und nicht auspoliertes Material führen zu klebrigen Bodenstellen, sparsamer Einsatz!

### Jährliche oder halbjährliche Grundreinigung,

- bei sehr starker Verschmutzung, je nach Bedarf
- losen Schmutz entfernen,
  - anschließend mit einer Reinigungsflotte den Boden grundreinigen.

#### Reinigungsflotte:

- auf 5 Liter gut warmem Wasser 1 Liter **NATURHAUS Holzfrisch**, Art.Nr.09200, einrühren. Das Verhältnis 5:1 kann beliebig dem Verschmutzungsgrad entsprechend verändert werden. Davon, je nach Verschmutzungsgrad, 100-200 g/m<sup>2</sup> mit einem Wischmob auf den Boden auftragen und ca. 5 Min. einwirken lassen.
- die Flüssigkeit mit grünem Superpad und der Einscheibenbodenmaschine verteilen und den Boden gründlich reinigen.
  - Den gelösten Schmutz mit einem Nasssauger abnehmen. Mit klarem warmem Wasser sorgfältig nachwischen. Halten Sie die Flüssigkeitsbelastung des Bodens zeitlich in Grenzen, je kürzer desto besser.
  - Bei unzureichendem Erfolg den Reinigungsvorgang wiederholen.
  - Trocknung ca. 1 Std.
  - nach dem Grundreinigen **muss** der Boden gepflegt werden, siehe unter „**Wöchentliche Pflege**“

Ihre Anregungen und Informationen nehmen wir gerne entgegen.  
Haben Sie noch Fragen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.  
Ihre Naturhaus Naturfarben GmbH

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.  
(Version 004 / August 2008)